

343 CORSIER IV

Norme 6231
Annexe 2

RESEAU PFP3

Canevas planimétrique définitif

Echelle 1:5'000

LEGENDE :

- Point de rattachement PFP1, PFP2
- Point de rattachement PFP3
- Pt élevé stationnable (.6), mât, pyramide (.7)
- Tour de château ou d'école (.8), tour d'église (.9)
- Nouveau PFP2 (sur mandat de l'OIT)
- Nouveau PFP3 (ou PFP1, PFP2 variable)
- Point de référence stable
- Point auxiliaire
- Direction réciproque
- Direction unilatérale
- Distance et direction réciproques
- Distance unilatérale et direction réciproque
- Distance et direction unilatérales
- Station 12.25 , direction sur 1305003.9
- Station de référence locale de la session 4
RTK (real time kinematic), SR (statique rapide), SGO (stop and GO)
- Point levé en mode statique rapide dans la session 1
- Point levé en mode real time kinematic dans la session 3
- Point levé avec station de référence locale permanente
Stationnement simple / Stationnement multiple
- Point levé avec station de référence virtuelle (RTKV), ex.: swipos
Stationnement simple / Stationnement multiple
- Vecteur sur point de rattachement. (Ech. 1:1)
Calcul KA : 01 KOORD (libre ajusté) Fichier : nom du fichier
(Coordonnées des points de rattachement comme observations)

Raison sociale

Calcul : nom du fichier
Cadre de référence : MN03 (ou MN95)

Lieu, date : signature de l'adjudicataire :

